

FICHA TÉCNICA

CERRADURA DE SEGURIDAD SAFETY 1000

CARACTERÍSTICAS	PLUS
Backset o centro de 74mm.	✓
Para puertas de apertura:	
* Interna Derecha	✓
* Externa Derecha	✓
* Interna Izquierda	✓
* Externa Izquierda	✓
Pasador accionado por ambos lados con la llave.	✓
Pasador de 60mm en cuadrante de 16mm de acero.	✓
Cilindro de seguridad 1000 DERECHA UNIVERSAL.	✓
Llaves con cabeza plástica color negro mate texturizado.	✓
Llaves con cabeza plástica, perfil multipunto codificadas.	✓
Doble cantonera figurada de 20mm, para hoja y marco.	✓
Para puertas de metal y madera.	✓
Seguro de bloqueo de botón interno.	✓
Base de cerradura en lámina gruesa de refuerzo, para mayor resistencia en puertas livianas.	✓
Escudo externo en acero inoxidable anti palanca, con tornillería tipo carraje.	✓
Especial para puertas de 32mm a 60mm de espesor.	✓

ACABADOS



Cilindro con código de seguridad



Doble cantonera



Botón de bloqueo mecanismo interno



Dos llaves codificadas de punto



Platina en acero 100% inoxidable protege el cilindro externo



Pasadores de seguridad

RECOMENDACIONES

- Instale en puertas de madera o metálica, basándose únicamente en las instrucciones de instalación de cerraduras BUNKKER.
- La puerta debe Pintarse o lacarse antes de instalar la cerradura. En caso de hacerlo con la cerradura instalada, por favor proteja los cilindros, cantoneras y escudo con papel y/o cinta de papel adecuado.
- La limpieza debe efectuarse únicamente con un paño o una bayetilla ligeramente húmeda con agua.
- No deben usarse líquidos disolventes y/o abrasivos.
- Las cerraduras se instalan a una altura desde el piso, entre 90cm mínimo y 130cm máximo.
- Instale algún elemento o tope en la puerta para protegerla de golpes con la pared.
- Conserve y/o duplique siempre llaves de seguridad originales marca BUNKKER, ya que el cambiarlas podría no ejercer el correcto funcionamiento de la cerradura.
- Instale con técnicos capacitados en cerraduras.

DIMENSIONES (mm)

